

USO  
 GENERALE

**PROPRIETÀ:**

- Filato grigio 15 aghi in fibra di grafene Kyorene®
- Rivestimento nero su nocche puntinato in HCT® micro schiuma di nitrile

**CARATTERISTICHE:**

- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

**APPLICAZIONI:**

- Industria automobilistica
- Manifattura leggera
- Manutenzione
- Magazzino
- Giardinaggio

**CATEGORIA:**

- **Kyorene®**

**ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:**

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F). Utilizzare un normale detersivo per bucato o un prodotto per la pulizia. Non lavare a secco. Il processo di asciugatura può causare infeltrimento sulla superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F). Importante: il lavaggio e l'uso possono ridurre l'efficacia del guanto nel tempo.

**TECNOLOGIA:**

 Oeko-Tex®  
 Standard 100

**IMBALLAGGIO:**

TAGLIA	6	7	8	9	10	11
COLORE	Viola	Rosso	Giallo	Marrone	Nero	Blu
PER CARTONE	72	72	72	72	72	72

**PERFORMANCE:**

EN388: 4121A

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO		1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE		1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F

