


 Oeko-Tex®
 Standard 100


PROPRIETÀ:

- Filato grigio 13 aghi in fibra di grafene Kyorene®
- Rivestimento nero sul palmo in HCT® nano foam di nitrile

CARATTERISTICHE:

- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

APPLICAZIONI:

- Industria automobilistica
- Produzione di elettrodomestici
- Movimentazione lamiera
- Costruzione

CATEGORIA:

- **Kyorene®**

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F). Utilizzare un normale detersivo per bucato o un prodotto per la pulizia. Non lavare a secco. Il processo di asciugatura può causare infeltrimento sulla superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F). Importante: il lavaggio e l'uso possono ridurre l'efficacia del guanto nel tempo.

TECNOLOGIA:

IMBALLAGGIO:

| TAGLIA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|-------|-------|--------|---------|------|-----|
| COLORE | Viola | Rosso | Giallo | Marrone | Nero | Blu |
| PER CARTONE | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |

PERFORMANCE:

EN388: 4X42B

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|
| ABRASIONE | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TAGLIO | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| STRAPPO | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PERFORAZIONE | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PROVA TAGLIO TDM | A | B | C | D | E | F |

