


 EN407  
 X1XXXX

 EN388  
 4X42B


CORTE


 Oeko-Tex®  
 Standard 100


## ATRIBUTOS:

- Forro em grafeno Kyorene® na cor cinza medida 13
- Revestimento da palma da mão em nanoespuma de nitrilo HCT® na cor preto

## CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Sem DMF nem silicone

## APLICAÇÕES:

- Fabrico automóvel
- Fabrico de equipamentos
- Manuseamento de chapas metálicas
- Construção

## CATEGORIA:

- **Kyorene®**

## INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F – 140°F). Utilize um detergente ou produto de limpeza comum. Não lavar a seco. O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. A temperatura de secagem não deve exceder 70°C (158°F). Importante: a lavagem e o uso podem reduzir a eficácia da luva ao longo do tempo.

## TECNOLOGIAS:



## EMBALAGEM:

| TAMANHO DA LUVA | 6    | 7        | 8       | 9      | 10    | 11   |
|-----------------|------|----------|---------|--------|-------|------|
| COR DO PUNHO    | Roxo | Vermelho | Amarelo | Marrom | Preto | Azul |
| POR CAIXA       | 72   | 72       | 72      | 72     | 72    | 72   |

## NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 4X42B

| ABRASÃO            |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| CORTE              | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RASGAR             |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| PUNÇÃO             |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| TESTE DE CORTE TDM | A | B | C | D | E | F |