



EN388



2X4XF



TAGLIO


 Oeko-Tex®  
 Standard 100

**IMBALLAGGIO:**

TAGLIA	5/6	7	8	9	10	11
COLORE						
PER CARTONE	72					

**PERFORMANCE:**

EN388: 2X4XF

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO	X	1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE	X	1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F
IMPATTO	F			P		


**VERIFIED GRAPHENE®**  
 PRODUCER  
 THE GRAPHENE COUNCIL

**CARATTERISTICHE:**

- Fodera in nylon grafene grigio 15G

**PROPRIETÀ:**

- Senza acciaio inossidabile o fibra di vetro
- Forma ergonomica per una vestibilità superiore
- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

**APPLICAZIONI:**

- Sicurezza
- Energia
- Settore primario
- Pulizia

**CATEGORIA:**

- KYORENE PRO

**ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:**

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F). Utilizzare un normale detersivo per bucato o un prodotto per la pulizia. Non lavare a secco. Il processo di asciugatura può causare infeltrimento sulla superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F). Importante: il lavaggio e l'uso possono ridurre l'efficacia del guanto nel tempo.

**TECNOLOGIA:**

**HCT**  
 Hybrid Coating Technology