



EN388



4X41D



COUPURE


 Oeko-Tex®
 Standard 100


PROPRIÉTÉS:

- Doublure en nylon au graphène 21G, avec revêtement de paume en nitrile noir à nano-mousse.

CARACTÉRISTIQUES:

- Sans acier inoxydable ni fibre de verre
- Forme ergonomique pour un meilleur ajustement
- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

Assemblage de précision, Fabrication d'armoires électriques, Ingénierie mécanique, Industrie du verre, Logistique, Industrie du papier, Industrie pharmaceutique, Automobile, Construction aéronautique, Aérospatial, Travail des métaux, Maintenance, Réparation, Fabrication d'équipements, Transformation des plastiques, Travaux de précision

CATÉGORIE:

- **Kyorene® Pro**

CONSEILS D'ENTRETIEN:

La température de lavage recommandée se situe entre 40° C et 60°C (104°F – 140°F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un feutrage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F). Important : le lavage et l'utilisation peuvent réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

TECHNOLOGIES:



CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	6	7	8	9	10	11
COULEUR MANCHETTE	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu
PAR CARTON	24	24	24	24	24	24

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X41D

ABRASION		1	2	3	4	
COUPURE	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	
PERFORATION		1	2	3	4	
TEST TDM À LA COUPURE	A	B	C	D	E	F

