



EN388



4X41D



SNIJDEN


**TOUCH
SCREEN**

 Oeko-Tex®
Standard 100


KENMERKEN:

- Voering van 21G grafeen-nylon, met zwarte nitril nano-schuim handpalmcoating.

EIGENSCHAPPEN:

- Duim-wijsvinger bescherming
- Geen roestvrij staal of glasvezel
- Ergonomisch gevormd voor een superieure pasvorm
- Bacteriostatisch doodt schadelijke bacteriën
- Warmteregulatie houdt de handen comfortabel
- Geurneutralisatie zodat de handschoenen fris blijven ruiken

TOEPASSINGEN:

Precisieassemblage, Bouw van schakelkasten, Werktuigbouwkunde, Glasindustrie, Logistiek, Papierindustrie, Farmaceutische industrie, Automotive, Vliegtuigbouw, Lucht- en ruimtevaart, Metaalbewerking, Onderhoud, Reparatie, Machinebouw, Kunststoffverwerking, Precisiewerk

CATEGORIE:

- **Kyorene® Pro**

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

De aanbevolen wastemperatuur ligt tussen 40°C en 60°C (104°F - 140°F). Gebruik een standaard wasmiddel of reinigingsproduct. Niet chemisch reinigen. Het droogproces kan vervuiling aan het oppervlak van de stof veroorzaken. De droogtemperatuur mag niet hoger zijn dan 70°C (158°F). Belangrijk: wassen en gebruik kunnen de doeltreffendheid van de handschoen na verloop van tijd verminderen.

TECHNOLOGIEËN:



VERPAKKING:

HANDSCHOENMAAT	6	7	8	9	10	11
KLEURMANCHET	Paars	Rood	Geel	Bruin	Zwart	Blauw
PER DOOS	24	24	24	24	24	24

PRESTATIENIVEAU:

EN388: 4X41D

SCHUREN		1	2	3	4	
SNIJDEN	X	1	2	3	4	5
SCHEUREN		1	2	3	4	
PERFORATIE		1	2	3	4	
TDM-SNIJTEST	A	B	C	D	E	F