


**EN388**

**3X42D**

**CORTE**

 Oeko-Tex<sup>®</sup>  
 Standard 100


### ENVASADO:

TALLA	5/6	7	8	9	10	11
COLOR DEL PUÑO						
POR CAJA	72					

### NIVEL DE RENDIMIENTO:

**EN388: 3X42D**

ABRASIÓN		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	
PERFORACIÓN		1	2	3	4	
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F
IMPACTO	F			P		

### CARACTERÍSTICAS:

- Galga 24 liner gris de nailon con grafeno y spandex, recubrimiento negro HCT<sup>®</sup> Soft PU en palma, refuerzo entre índice y pulgar.t

### PROPIEDADES:

- Sin acero inoxidable ni fibra de vidrio
- Forma ergonómica para una adaptación superior
- Bacteriostático - elimina bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor

### APLICACIONES:

- Fabricación de automóviles
- Manipulación de chapa metálica
- Manipulación de plásticos extruidos
- Montaje de precisión

### CATEGORÍA:

- KYORENE PRO MAX

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

La temperatura de lavado recomendada está entre 40°C y 60°C (104°F - 140°F). Use un detergente o producto de limpieza estándar. No lavar en seco. El proceso de secado puede causar apelmazamiento en la superficie del tejido. La temperatura de secado no debe superar los 70°C (158°F). Importante: el lavado y el uso pueden disminuir la eficacia del guante con el tiempo.

### TECNOLOGÍAS:

