


EN388

3X42D

CORTE

 Oeko-Tex®
 Standard 100


EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	5/6	7	8	9	10	11
COR DO PUNHO	purple	red	yellow	brown	black	blue
POR CAIXA	72					

NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 3X42D

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	
PUNÇÃO		1	2	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F
IMPACTO	F			P		


VERIFIED GRAPHENE®
 PRODUCER
 THE GRAPHENE COUNCIL

CARACTERÍSTICAS:

- Forro cinzento calibre 24 em nylon com grafeno e spandex, revestimento preto HCT® Soft PU na palma, reforço entre o polegar e o indicador.

ATRIBUTOS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Forma ergonómica para um ajuste superior
- Sem aço inoxidável ou fibra de vidro

APLICAÇÕES:

- Fabricação automóvel
- Manuseamento de chapas metálicas
- Manuseamento de plásticos extrudidos
- Montagem de precisão

CATEGORIA:

- KYORENE PRO MAX

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F - 140°F). Utilize um detergente ou produto de limpeza comum. Não lavar a seco. O processo de secagem pode causar feltragung na superfície do tecido. A temperatura de secagem não deve exceder 70°C (158°F). Importante: a lavagem e o uso podem reduzir a eficácia da luva ao longo do tempo.

TECNOLOGIAS:

