



EN388



4X41D



CORTE


 Oeko-Tex®
 Standard 100


EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	5/6	7	8	9	10	11
COR DO PUNHO						
POR CAIXA	72					

NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 4X41D

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	
PUNÇÃO		1	2	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F
IMPACTO	F			P		


VERIFIED GRAPHENE®
 PRODUCER
 THE GRAPHENE COUNCIL

CARACTERÍSTICAS:

- Forro em nylon com grafeno calibre 24, revestimento preto HCT Lite em nitrilo na palma.

ATRIBUTOS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Forma ergonómica para um ajuste superior
- Sem aço inoxidável ou fibra de vidro
- Sem DMF nem silicone

APLICAÇÕES:

- Manutenção de centros de dados
- Fabricação de eletrodomésticos
- Processamento de aço
- Fabricação automóvel

CATEGORIA:

- KYORENE PRO MAX

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F - 140°F). Utilize um detergente ou produto de limpeza comum. Não lavar a seco. O processo de secagem pode causar feltragung na superfície do tecido. A temperatura de secagem não deve exceder 70°C (158°F). Importante: a lavagem e o uso podem reduzir a eficácia da luva ao longo do tempo.

TECNOLOGIAS:

