



Oeko-Tex®
Standard 100



ATRIBUTOS:

- 45 cm, manga em grafeno Kyorene® Pro na cor cinza medida 13 com orifício para polegar

CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Forma ergonómica para um ajuste superior
- Sem aço inoxidável ou fibra de vidro
- Sem DMF nem silicone

APLICAÇÕES:

- Fabrico de Metais
- Estampagem de metais
- Processamento de aço
- Manuseamento de vidro

CATEGORIA:

- **Kyorene® Pro**

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F - 140°F). Utilize um detergente ou produto de limpeza comum. Não lavar a seco. O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. A temperatura de secagem não deve exceder 70°C (158°F). Importante: a lavagem e o uso podem reduzir a eficácia da luva ao longo do tempo.

TECNOLOGIAS:



EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	S, M, L, XL
POR CAIXA	144

NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 254XF

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE		1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	5
PUNÇÃO	X	1	2	3	4	5
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F