



EN388



2X4XF



COUPURE


 Oeko-Tex®  
 Standard 100


### CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	S, M, L, XL
PAR CARTON	144

### NIVEAU DE PERFORMANCE:

**EN388: 2X4XF**

ABRASION		1	2	3	4	5
COUPURE	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	5
PERFORATION	X	1	2	3	4	5
TEST TDM À LA COUPURE	A	B	C	D	E	F

### PROPRIÉTÉS:

- 45 cm, manchette support en graphène Kyorene® Pro gris, jauge 13

### CARACTÉRISTIQUES:

- Sans acier inoxydable ni fibre de verre
- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

### APPLICATIONS:

- Fabrication métallique
- Emboutissage
- Transformation de l'acier
- Manutention du verre

### CATÉGORIE:

- **Kyorene® Pro**

### CONSEILS D'ENTRETIEN:

La température de lavage recommandée se situe entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un feutrage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F). Important : le lavage et l'utilisation peuvent réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

### TECHNOLOGIES:

