



EN388



3X4XF



CORTE


 Oeko-Tex®  
 Standard 100


### PROPIEDADES:

- Manguito Kyorene® Pro de grafeno de 45cm, galga 7

### CARACTERÍSTICAS:

- Sin acero inoxidable ni fibra de vidrio
- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor
- Sin DMF ni silicona

### APLICACIONES:

- Fabricación de metales
- Estampación de metales
- Tratamiento del acero
- Manipulación de vidrio

### CATEGORÍA:

- **Kyorene® Pro**

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

La temperatura de lavado recomendada está entre 40°C y 60°C (104°F – 140°F). Use un detergente o producto de limpieza estándar. No lavar en seco. El proceso de secado puede causar apelmazamiento en la superficie del tejido. La temperatura de secado no debe superar los 70°C (158°F). Importante: el lavado y el uso pueden disminuir la eficacia del guante con el tiempo.

### TECNOLOGÍAS:



### ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	S, M, L, XL
POR CAJA	144

### NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 3X4XF

ABRASIÓN		1	2	3	4	5
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	5
PERFORACIÓN	X	1	2	3	4	5
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F