



EN388



3X4XF



TAGLIO


 Oeko-Tex®
 Standard 100


PROPRIETÀ:

- Manicotto grigio, 45 cm, 7 aghi in fibra di grafene Kyorene® Pro

CARATTERISTICHE:

- Senza acciaio inossidabile o fibra di vetro
- Forma ergonomica per una vestibilità superiore
- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

APPLICAZIONI:

- Fabbricazione di metallo
- Stampaggio di metallo
- Lavorazione dell'acciaio
- Manipolazione del vetro

CATEGORIA:

- **Kyorene® Pro**

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40° C e 60°C (104°F – 140°F). Utilizzare un normale detersivo per bucato o un prodotto per la pulizia. Non lavare a secco. Il processo di asciugatura può causare infeltrimento sulla superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F). Importante: il lavaggio e l'uso possono ridurre l'efficacia del guanto nel tempo.

TECNOLOGIA:

IMBALLAGGIO:

TAGLIA	S, M, L, XL
PER CARTONE	144

PERFORMANCE:

EN388: 3X4XF

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO	X	1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE	X	1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F

