



EN388



2X4XD



CORTE


 Oeko-Tex®
 Standard 100


ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	S, M, L, XL
POR CAJA	144

NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 2X4XD

ABRASIÓN		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	
PERFORACIÓN	X	1	2	3	4	
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F

PROPIEDADES:

- Protección contra daños con un alto nivel de resistencia al corte D
- Para trabajos versátiles con ajuste a la mano para un mejor ajuste y facilidad de uso con guantes

CARACTERÍSTICAS:

- Sin acero inoxidable ni fibra de vidrio
- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor

APLICACIONES:

- Industria automotriz
- Industria del vidrio
- Fabricación de metales
- Electrodomésticos
- Equipos para maquinaria

CATEGORÍA:

- **Kyorene® Pro**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

La temperatura de lavado recomendada está entre 40°C y 60°C (104°F – 140°F). Use un detergente o producto de limpieza estándar. No lavar en seco. El proceso de secado puede causar apelmazamiento en la superficie del tejido. La temperatura de secado no debe superar los 70°C (158°F). Importante: el lavado y el uso pueden disminuir la eficacia del guante con el tiempo.

