


 Oeko-Tex®  
 Standard 100


## PROPRIETÀ:

- Protezione contro i danni con un livello di resistenza al taglio D.
- Per lavori versatili con adattamento alla mano per una migliore vestibilità e facilità d'uso con i guanti.

## CARATTERISTICHE:

- Senza acciaio inossidabile o fibra di vetro
- Forma ergonomica per una vestibilità superiore
- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori

## APPLICAZIONI:

- Industria automobilistica
- Industria del vetro
- Lavorazione dei metalli
- Elettrodomestici
- Attrezzature per macchinari

## CATEGORIA:

- **Kyorene® Pro**

## ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40° C e 60°C (104°F – 140°F). Utilizzare un normale detersivo per bucato o un prodotto per la pulizia. Non lavare a secco. Il processo di asciugatura può causare infeltrimento sulla superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F). Importante: il lavaggio e l'uso possono ridurre l'efficacia del guanto nel tempo.

## IMBALLAGGIO:

TAGLIA	S, M, L, XL
PER CARTONE	144

## PERFORMANCE:

EN388: 2X4XD

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO	X	1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE	X	1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F

