



EN388



4X31C



CUT


 Oeko-Tex®
 Standard 100


PROPIEDADES:

- Kyorene® Pro gris forro de grafeno y galga 18
- Palma revestida de nanoespuma de nitrilo HCT® negra

CARACTERÍSTICAS:

- Sin acero inoxidable ni fibra de vidrio
- Forma ergonómica para una adaptación superior
- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor
- Sin DMF ni silicona

APLICACIONES:

- Industria del automóvil
- Estampación de metales
- Manipulación de planchas de metal
- Tratamiento del acero
- Construcción

CATEGORÍA:

- **Kyorene® Pro**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

La temperatura de lavado recomendada está entre 40°C y 60°C (104°F - 140°F). Use un detergente o producto de limpieza estándar. No lavar en seco. El proceso de secado puede causar apelmazamiento en la superficie del tejido. La temperatura de secado no debe superar los 70°C (158°F). Importante: el lavado y el uso pueden disminuir la eficacia del guante con el tiempo.

TECNOLOGÍAS:



ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	6	7	8	9	10	11
COLOR DEL PUÑO	Morado	Rojo	Amarillo	Marrón	Negro	Azul
POR CAJA	72	72	72	72	72	72

NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 4X31C

ABRASIÓN		1	2	3	4	5
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	5
PERFORACIÓN		1	2	3	4	5
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F