KYORENE® GRAPHENE

K03 - 303RHV

PRODUCTFICHE

SNIJDEN

EN388

4X42C

ANSI A3

SNIJDEN

Oeko-Tex® Standard 100

THERMAL REGULATION °F

TOUCH SCREEN

KENMERKEN:

· 18 gauge grijze/hoogzichtbare Kyorene® Pro-grafeenvoering
· Hoogzichtbare HCT® Lite-nitrilcoating op de handpalm

EIGENSCHAPPEN:

· Verstevigde duimholte
· Geen roestvrij staal of glasvezel
· Ergonomisch gevormd voor een superieure pasvorm
· Bacteriostatisch doodt schadelijke bacteriën
· Warmteregulatie houdt de handen comfortabel
· Geurneutralisatie zodat de handschoenen fris blijven ruiken

TOEPASSINGEN:

· Auto-industrie
· Metaalstansen
· Werken met metaalplaten
· Metaalverwerking
· Bouw

CATEGORIE:

· **Kyorene® Pro**

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

De aanbevolen wastemperatuur ligt tussen 40°C en 60°C (104° F – 140°F). Gebruik een standaard wasmiddel of reinigingsproduct. Niet chemisch reinigen. Het droogproces kan vervilting aan het oppervlak van de stof veroorzaken. De droogtemperatuur mag niet hoger zijn dan 70°C (158°F). Belangrijk: wassen en gebruik kunnen de doeltreffendheid van de handschoen na verloop van tijd verminderen.

TECHNOLOGIEËN:

HCT Hybrid Coating Technology

VERPAKKING:

HANDSCHOENMAAT	6	7	8	9	10	11
KLEURMANCHET	Paars	Rood	Geel	Bruin	Zwart	Blauw
PER DOOS	72	72	72	72	72	72

PRESTATIENIVEAU:

EN388: 4X42C

SCHUREN		1	2	3	4	
SNIJDEN	X	1	2	3	4	5
SCHEUREN		1	2	3	4	
PERFORATIE		1	2	3	4	
TDM-SNIJTEST	A	B	C	D	E	F

VERIFIED GRAPHENE® PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL