



Oeko-Tex® Standard 100


**VERPACKUNG:**

<b>GRÖSSE</b>	6	7	8	9	10	11
<b>FARBE</b>	Violett	Rot	Gelb	Braun	Schwarz	Blau
<b>ANZAHL</b>	72	72	72	72	72	72

**LEISTUNGSNIVEAU:**

EN388: 4X43D

<b>ABRIEB</b>		1	2	3	4	
<b>SCHNITT</b>	X	1	2	3	4	5
<b>RISS</b>		1	2	3	4	
<b>DURCHSTICH</b>		1	2	3	4	
<b>TDM SCHNITT TEST</b>	A	B	C	D	E	F

**EIGENSCHAFTEN:**

- 18 Gauge grauer/hi-vis Kyorene® Pro Graphene Liner
- Hi-vis HCT® Lite Nitril-Beschichtung

**FUNKTIONEN:**

- Verstärkter Daumenzug
- Kein rostfreier Stahl oder Glasfaser
- Ergonomisch geformt für hervorragende Passform
- Bakteriostatisch tötet schädliche Bakterien ab
- Wärmeregulierend für ein angenehmes Tragegefühl der Hände
- Geruchsneutralisierend, damit die Handschuhe frisch riechen
- DMF- und silikonfrei

**ANWENDUNGEN:**

- Automobilbau
- Stanzen von Metall
- Blechbearbeitung
- Stahlverarbeitung
- Bauwesen

**KATEGORIE:**

- **Kyorene® Pro**

**PFLEGEANWEISUNGEN:**

Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40°C und 60°C (104°F – 140°F). Bitte verwenden Sie ein handelsübliches Waschmittel oder Reinigungsmittel. Nicht chemisch reinigen: Das Reinigungsmittel sollte keine bleichenden oder oxidierenden Inhaltsstoffe enthalten. Keine Weichspüler verwenden. Der Trocknungsprozess kann zu einer Verfilzung der Gewebeerfläche führen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten. Wichtig: Waschen und Gebrauch können die Wirksamkeit des Handschuhs im Laufe der Zeit verringern.

**TECHNOLOGIEN:**
