




VERPACKUNG:

GRÖSSE	5/6	7	8	9	10	11
FARBE						
ANZAHL	72					

LEISTUNGSNIVEAU:

EN388: 4X32F

ABRIEB		1	2	3	4	
SCHNITT	X	1	2	3	4	5
RISS		1	2	3	4	
DURCHSTICH		1	2	3	4	
TDM SCHNITT TEST	A	B	C	D	E	F
AUFPRALL	F			P		



EIGENSCHAFTEN:

- Graues 18-Gauge-Kyorene® Pro Graphen-Trägergewebe, Schnittschutzklasse A6
- Schwarze Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche

FUNKTIONEN:

- Daumenbeugeverstärkung
- Kein rostfreier Stahl oder Glasfaser
- Ergonomisch geformt für hervorragende Passform
- Bakteriostatisch tötet schädliche Bakterien ab
- Wärmeregulierend für ein angenehmes Tragegefühl der Hände
- Geruchsneutralisierend, damit die Handschuhe frisch riechen

ANWENDUNGENT:

- Metallverarbeitung
- Stahlverarbeitung
- Automobilherstellung
- Bauwesen

KATEGORIE:

- KYORENE PRO

PFLEGEANWEISUNGEN:

Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40°C und 60°C (104°F – 140°F). Bitte verwenden Sie ein handelsübliches Waschmittel oder Reinigungsmittel. Nicht chemisch reinigen: Das Reinigungsmittel sollte keine bleichenden oder oxidierenden Inhaltsstoffe enthalten. Keine Weichspüler verwenden. Der Trocknungsprozess kann zu einer Verfilzung der Gewebeoberfläche führen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten. Wichtig: Waschen und Gebrauch können die Wirksamkeit des Handschuhs im Laufe der Zeit verringern.

TECHNOLOGIEN:

