



Oeko-Tex®
Standard 100



VERPAKKING:

HANDSCHOENMAAT	5/6	7	8	9	10	11
KLEURMANCHET						
PER DOOS	72					

PRESTATIENIVEAU:

EN388: 4X32F

SCHUREN		1	2	3	4	
SNIJDEN	X	1	2	3	4	5
SCHEUREN		1	2	3	4	
PERFORATIE		1	2	3	4	
TDM-SNIJTEST	A	B	C	D	E	F
IMPACT	F			P		



VERIFIED GRAPHENE
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

KENMERKEN:

- Grijze 18-gauge Kyorene® Pro grafeen voering, snijweerstandsniveau A6
- Zwarte polyurethaancoating op de handpalm

EIGENSCHAPPEN:

- Duim-wijsvinger bescherming
- Geen roestvrij staal of glasvezel
- Ergonomisch gevormd voor een superieure pasvorm
- Bacteriostatisch doodt schadelijke bacteriën
- Warmteregulatie houdt de handen comfortabel
- Geurneutralisatie zodat de handschoenen fris blijven ruiken

TOEPASSINGEN:

- Metaalbewerking
- Staalverwerking
- Automobielproductie
- Bouw

CATEGORIE:

- KYORENE PRO

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

De aanbevolen wastemperatuur ligt tussen 40°C en 60°C (104°F – 140°F). Gebruik een standaard wasmiddel of reinigingsproduct. Niet chemisch reinigen. Het droogproces kan vervilting aan het oppervlak van de stof veroorzaken. De droogtemperatuur mag niet hoger zijn dan 70°C (158°F). Belangrijk: wassen en gebruik kunnen de doeltreffendheid van de handschoenen na verloop van tijd verminderen.

TECHNOLOGIEËN:

