


EN388

4X32F

CORTE

Oeko-Tex®
Standard 100


EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	5/6	7	8	9	10	11
COR DO PUNHO						
POR CAIXA	72					

NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 4X32F

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	
PUNÇÃO		1	2	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F
IMPACTO	F			P		

CARACTERÍSTICAS:

- Suporte cinzento Kyorene® Pro em grafeno, calibre 18, nível de corte A6
- Revestimento preto de poliuretano na palma

ATRIBUTOS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Forma ergonómica para um ajuste superior
- Sem aço inoxidável ou fibra de vidro

APLICAÇÕES:

- Fabricação de metais
- Processamento de aço
- Fabrico automóvel
- Construção

CATEGORIA:

- KYORENE PRO

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F – 140°F). Utilize um detergente ou produto de limpeza comum. Não lavar a seco. O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. A temperatura de secagem não deve exceder 70°C (158°F). Importante: a lavagem e o uso podem reduzir a eficácia da luva ao longo do tempo.

TECNOLOGIAS:

